


VOLVO FMX 6x6R

Especificações Técnicas



VERSÃO	3700	4300	4600
DIMENSÕES (mm)			
A Entre eixos	3700	4300	4600
B Balanço dianteiro	1520	1520	1520
C Distância eixo dianteiro/implemento	572 / 996	572 / 996	572 / 996
D Distância entre os eixos traseiros	1370	1370	1370
E Balanço traseiro	825	2375	2525
F Comprimento total	7415	9565	10015
G Altura da cabine diurna/leito, descarregado	3172	3172	3172
H Largura da cabine	2490	2490	2490
Raio de giro	8449	9370	9830
PESOS (kg)			
Tara eixo dianteiro	5938	6073	6093
Tara no eixo traseiro	4318	4418	4432
Tara total do chassi	10255	10490	10525
Tanque de combustível	345	420	420

Especificação básica: suspensão traseira semi-elíptica, freio a tambor, cabine diurna, sem defletores de ar, pneus 295/80 R22,5.

Para cabines CAB-HSLP somar 374 mm à altura.

Peso para veículos com especificação básica, em ordem de marcha, com estepe e sem motorista. Tolerância de 3%.

Todas as medidas e pesos são referência e podem variar de acordo com opcionais.

MOTOR	D13K420	D13K460	D13K500
Potência	420 cv - 309kW (1400-1800 rpm)	460 cv - 338 kW (1400-1800 rpm)	500 cv - 368 kW (1400-1800 rpm)
Torque	2100 Nm (905-1400 rpm)	2300 Nm (945-1400 rpm)	2500 Nm (980-1400 rpm)
Número de cilindros	6	6	6
Número de válvulas / cilindro	4	4	4
Cilindrada (litros)	12,8	12,8	12,8
Freio motor	VEB+	VEB+	VEB+
Emissões	CONAMA P8	CONAMA P8	CONAMA P8
Tipo de injeção		Common Rail	

Transmissão	AT2612 G	AT2612 G + ASO-ULC (Super reduzida)	ATO2612 + ASO-C (Super reduzida)
Tipo	Automatizada	Automatizada	Automatizada (Overdrive)
Trocas de marcha	Manual ou Automático	Manual ou Automático	Manual ou Automático
Número de marchas a frente	12	14 (12 + 2 super-reduzidas)	13 (12 + 1 super-reduzida)
Número de marchas a ré	4	6	6
Relações de Transmissão	Baixa / Alta	Baixa / Alta	Baixa / Alta
Crawler	-	32,04 / 19,38	17,54
1ª/2ª	14,94 / 11,73	14,94 / 11,73	11,73 / 9,21
3ª/4ª	9,04 / 7,09	9,04 / 7,09	7,09 / 5,57
5ª/6ª	5,54 / 4,35	5,54 / 4,35	4,35 / 3,41
7ª/8ª	3,44 / 2,70	3,44 / 2,70	2,70 / 2,12
9ª/10ª	2,08 / 1,63	2,08 / 1,63	1,63 / 1,28
11ª/12ª	1,27 / 1,00	1,27 / 1,00	1,00 / 0,78
Ré 1/Ré 2	17,48 / 2 13,73	37,49 / 17,48	20,53 / 13,73
Ré 3/Ré 4	4,02 / 3,16	13,73 / 8,62	10,78 / 4,72
Ré 5/Ré 6	-	4,02 / 3,16	3,16 / 2,48
Capacidade de óleo (l)	16	17,6	17,6

FREIOS	
Tipo	Tambor com ABS e EBS*
Freio motor	VEB+
Estacionamento	Mola acumuladora com acionamento pneumático
Freio auxiliar	Não disponível

* Sistema de freios eletrônico (EBS) com função antitravamento (ABS).

EIXO DIANTEIRO		
Tipo	Perfil "I" em Aço Forjado	
Relação do eixo	5,19:1 / 6,89:1	
Cubos	Lubrificadas a graxa e livres de manutenção	
Capacidades de carga (t)	9,0 / 10,0	
Relação possíveis	Relação Combinada caixa/eixo	Relação da caixa
	3,61:1	0,694:1
	3,76:1	0,716:1
	4,12:1	0,794:1
	4,55:1	0,875:1
	5,41:1	1,040:1
	7,21:1	1,040:1

SUSPENSÃO DIANTEIRA		FST-PAR3
Tipo	Parabólica	
Amortecedores	2 de dupla ação	
Barra estabilizadora	Sim	

EIXOS TRASEIROS	RTH3210F	RTH3312
Tipo	Simplex velocidade	Simplex velocidade
Redução nos cubos	Sim	Sim
Tipo de carcaça	Fundida	Fundida
CMT (t)	100/130*	100/150*
Relações de redução	3,61:1	3,61:1
	3,76:1	3,76:1
	4,12:1	4,12:1
	4,55:1	4,55:1
	5,41:1	5,41:1
	6,18:1	6,18:1
	7,21:1	7,21:1
Capacidade de óleo (l)	26,5 + 24	26,5 + 24
Bloqueio de diferencial	Sim	Sim

* Ver tabela de combinação entre eixo e transmissão

SUSPENSÃO TRASEIRA		RADD-TR2
Tipo	Semi-elíptica	
Amortecedores	2	
Barra estabilizadora	Sim	
Freio	Tambor	
Capacidade vertical (t)	26,0 / 32,0*	

* Capacidade vertical de 32 toneladas disponível somente para balanço traseiro curto (825 mm).

CAPACIDADE DE CARGA (t)		
Tipo de suspensão traseira	RADD-TR2	RADD-TR2
Tipo de suspensão dianteira	FST-PAR3	FST-PAR3
Modelos de eixo traseiro	RTH3210F	RTH3312
Dianteira	9,0 / 10,0	9,0 / 10,0
Traseira	26,0 / 32,0	32,0
PBT - Técnico	35,0 a 42,0	41,0 / 42,0
CMT	100 / 130*	100 / 150*

* Ver tabela de combinação entre eixo e transmissão

CMT (t)	RTH3210F		RTH3312	
Caixa 12 marchas (AT2612 G F)	100 t	130 t	100 t	150 t
Relações de transmissão	< 4,12:1	≥ 4,12:1	< 4,12:1	≥ 4,12:1
Caixa 13 marchas (ATO2612F + ASO-C)	100 t	130 t	100 t	150 t
Relações de transmissão	< 4,55:1	≥ 4,55:1	< 4,55:1	≥ 4,55:1
Caixa de 14 marchas (AT2612 G F + ASO-ULC)	100 t	130 t	100 t	150 t
Relações de transmissão	< 3,76:1	≥ 3,76:1	< 3,76:1	≥ 3,76:1

CHASSIS	
Tipo	Perfil "U"
Material	LNE60
Bitola (mm)	850
Altura da alma (mm)	300
Largura da aba (mm)	90
Espessura da longarina (mm)	8
Tipo de reforço	5 (quando aplicável)

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão nominal	24V
Bateria (em série)	2x170 Ah / 12V 2x225 Ah / 12V
Alternador	150A/24V

EMBREAGEM	
Tipo	Monodisco de fricção a seco tipo push-type
Acionamento	Automático (I-Shift)
Diâmetro do disco (mm)	430

CABINES	CAB-DAY	CAB-SLP	CAB-HSLP
Tipo	Estendida	Leito baixa	Leito alta
Tipo de suspensão	Mola ou Pneumática	Mola ou Pneumática	Mola ou Pneumática